

Skymssen®

Se é Skymssen, pode confiar.

LANÇAMENTO

Homogeinizadores HS-22

Carne Perfeitas

em segundos

Moedor com sistema de homogeneização que distribui as partículas de gordura, melhorando a cor e a textura da carne moída. Para moer carnes rapidamente e com mais segurança. Otimiza sua operação e agrega valor ao seu produto.

1
ANO
DE GARANTIA
★ ★ ★ ★ ★

Maior Produtividade

O processo de moagem e remoagem é significativamente mais rápido do que nos moedores tradicionais, pois não está sujeito à velocidade do operador.

Operação Automática

Sem necessidade de alimentação manual, o operador fica livre para atender no balcão ou realizar outras tarefas. Além disso, reduz a manipulação da carne, prevenindo contaminação e o aumento da temperatura.

Construção Robusta e Total Inox

Com estrutura robusta totalmente feita em aço inox, oferece vedação e mancalização superiores (sem arruela de fibra), além de contar com disco e cruzeta simples também em aço inox.

Perfeito Para Autosserviço

Equipado com pedal de acionamento, possibilita o embandejamento direto no bocal do moedor, tornando a apresentação da carne moída ainda mais atrativa, característica fundamental para a venda em prateleira.



Siga-nos nas Redes Sociais



AÇOUQUE





Grande Capacidade

Caçamba de 22 litros, que permite moer até 16 kg de carne em uma só vez, entrega altaprodutividade e facilidade de uso.

Maior Potência

Com um motorreductor com potência de 2 CV, oferece um desempenho superior para uma operação suave e confiável.

Tampa Transparente

Fabricada em policarbonato extremamente resistente, permite uma visualização fácil do processo de moagem.

MODELOS

HS-22 SC

Modelo sem cavalete



Aprovado pelos órgãos competentes e seguro para uso em açougues e supermercados de todo o Brasil.



Pedal de acionamento em ambos modelos



Suporte para bandeja incluso

HS-22 CC

Modelo com cavalete

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



HS-22CC

HS-22SC

Tensão elétrica / frequência / fases

220 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 3
380 V / 60 Hz / 3

220 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 3
380 V / 60 Hz / 3

Potência nominal

1472-246 W

1472-246 W

Potência motor

2 – 0,33CV

2 – 0,33CV

Consumo

1,72 KW/h

1,72 KW/h

Dimensões [AxLxP]

1255x480x990 mm

625x480x990

Dimensões da embalagem [AxLxP]

1460x585x1160 mm

800 x 585 x 1160 mm

Peso líquido / bruto

115 kg / 146 kg

96 kg / 121 kg

Produção aproximada

600 kg/h

600 kg/h

Capacidade da caçamba

22 L / 16 kg

22 L / 16 kg

Classificação fiscal [NCM]

84385000

84385000

EAN-13

7895707705494
7895707707054
7895707705470

7895707708198
7895707708204
7895707708211

