



Se é Skymssen, pode confiar.

PICADORES DE CARNE

PS-10 | PS-22 | PSP-98M | PSP-98T

Perfeitos para moer diversos tipos de carnes, atendendo com perfeição os açougues mais exigentes.



Qualidade e segurança com décadas de tradição

Referência no mercado brasileiro, os picadores Skymssen são construídos para durar e entregam excelentes resultados com produtividade e segurança.



FÁCIL MANUTENÇÃO

Mecânica robusta e de fácil acesso, torna a manutenção preventiva muito mais fácil, rápida e barata.

NOVIDADES 2023

- ✓ Exclusivo sistema de aperto da boca
- ✓ Botões de acionamento mais acessíveis
- ✓ Pinos de encaixe para fixação da bandeja
- ✓ Acionamento eletromecânico



Siga-nos nas Redes Sociais



DIFERENCIAIS

PS-10

PICADOR DE CARNE INOX, BOCA 10



✓ Corte simples

PS-22

PICADOR DE CARNE INOX, BOCA 22



✓ Corte simples

PSP-98M

PSP-98T

PICADORES DE CARNE INOX, BOCA 98



✓ Corte duplo, com pré-cortador incluso

CONJUNTO ÚNICO DE SEGURANÇA



BOCAL COM PROTEÇÃO FIXA



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Bocal de ferro fundido estanhado ou de aço inox (disponível para tamanhos 22 e 98)
- ✓ Engrenagens tradicionais de ferro fundido e celeron

- ✓ Caixa de redução com Lubrificação a óleo
- ✓ Mancalização com rolamentos
- ✓ Exclusivo anel o'ring de vedação
- ✓ Disco de 5 mm incluso

OPCIONAIS

VENDIDOS SEPARADAMENTE



Boca inox para os tamanhos 22 e 98



Kit corte simples para picador 98



Discos 3 e 8mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão elétrica / frequência / fases

Potência nominal

Potência do motor

Consumo

Dimensões (AxLxP)

Dimensões da embalagem (AxLxP)

Peso líquido / bruto

Produção Aproximada

Classificação fiscal (NCM)

EAN-13

PS-10

PS-22

PSP-98M

PSP-98T

127 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

127 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

220 V / 60 Hz / 1

220 V / 60 Hz / 3
380 V / 60 Hz / 3

550 W

1.104 W

2.200 W

1.800 W

0,5 CV

1,5 CV

3 CV

3 CV

0,55 kW-h

0,77 kW-h

2,2 kW-h

1,8 kW-h

530 x 320 x 690 mm

530 x 325 x 720 mm

585 x 400 x 850 mm

585 x 400 x 850 mm

495 x 415 x 800 mm

515 x 415 x 810 mm

600 x 515 x 950 mm

600 x 515 x 950 mm

34,50 kg / 42,00 kg

41,0 kg / 48,50 kg

61,0 kg / 75,50 kg

58,0 kg / 72,50 kg

200 kg/h

300 kg/h

450 kg/h

450 kg/h

84385000

84385000

84385000

84385000

7895707526587
7895707533943

7895707524620
7895707533950
7895707618282
7895707618299

7895707533998
7895707618305

7895707524828
7895707534001
7895707618312
7895707618329

